

Fahrradtransportanhänger



KONTAKT

Reinhold Ablinger

PKW Anhänger- & Fahrzeugbau GmbH

Spanswag 11

A-5203 Köstendorf

Tel.: +43(0)6216/5317

E-Mail: info@anhaenger-ablinger.at

www.anhaenger-ablinger.at



Inhaltsverzeichnis:

Fahrradtransportanhänger AS270FK	4
Fahrradtransportanhänger AS520FK	5
Fahrradtransportanhänger AS660FK	6
Fahrradtransportanhänger mit Aufbau	7
Zusatzinformationen	8



TYPE AS270FK

- für 10 Stück Fahrräder
- Einachsanhänger, ungebremste Ausführung
- wartungsfreie Gummifederachse mit verzinktem Achsrohr
- Räder unten eingebaut mit Kunststoffkotflügeln
- Stützrad auf Deichsel montiert, schwere Ausführung
- Grundrahmen und Aufbau komplett aus Aluminium
- Schutzschlauch über Halterungen, damit die Fahrradfelgen nicht beschädigt werden
- Räder werden mit PVC-Stahlseil gesichert
- begehbare Mittelrinne mit rutschfestem Belag
- Halterungen verstellbar für verschieden breite Felgen
- Frontbügel für sicheren Halt der Fahrräder
- Spritzwasserbleche unter Radhalterungen

Technische Beschreibung:

Aufbaulänge:	2.700 mm
Aufbaubreite:	1.980 mm
Nutzlast:	450 kg
Eigengewicht:	300 kg
Gesamtgewicht:	750 kg



TYPE AS520FK

- für 20 Stück Fahrräder
- Einachsanhänger, gebremste Ausführung
- wartungsfreie Gummifederachse mit verzinktem Achsrohr und Rückfahrautomatik
- Auflaufeinrichtung mit Kugelkopfkupplung
- Räder unten eingebaut mit Kunststoffkotflügeln
- Stützrad auf Deichsel montiert, schwere Ausführung
- Aufbau aus Aluminium mit verstärktem Stahlunterbau
- Schutzschlauch über Halterungen, damit die Fahrradfelgen nicht beschädigt werden
- Räder werden mit PVC-Stahlseil gesichert
- begehbare Mittelrinne mit rutschfestem Belag
- Halterungen verstellbar für verschieden breite Felgen
- Frontbügel für sicheren Halt der Fahrräder
- Spritzwasserbleche unter Radhalterungen

Technische Beschreibung:

Aufbaulänge:	5.200 mm
Aufbaubreite:	1.980 mm
Nutzlast:	420 kg
Eigengewicht:	580 kg
Gesamtgewicht:	1.000 kg



Steckwand aus Aluminium
hinten optional

TYPE AS660FK

- für 28 Stück Fahrräder
- Einachsanhänger, gebremste Ausführung
- wartungsfreie Gummifederachse verzinktem Achsrohr und Rückfahrautomatik
- Auflaufeinrichtung mit Kugelkopfkupplung
- Räder unter Ladefläche eingebaut mit Kunststoffkotflügel
- Stützrad auf Deichsel montiert, schwere Ausführung
- Aufbau aus Aluminium mit verstärktem Stahlunterbau
- Räder werden einfach mit PVC-Seil gesichert
- begehbare Mittelrinne mit rutschsicherem Belag
- Halterungen verstellbar für verschieden breite Felgen
- Schutzschlauch über Halterungen, damit die Fahrradfelgen nicht beschädigt werden
- Frontbügel für sicheren Halt der Fahrräder
- Spritzwasserbleche unter Radhalterungen

Technische Beschreibung:

Aufbaulänge:	6.600 mm
Aufbaubreite:	1.980 mm
Nutzlast:	800 kg
Eigengewicht:	800 kg
Gesamtgewicht:	1.600 kg



MIT AUFBAU



- Fahrradtransportanhänger mit versperbarem und wasserdichten Aluminiumdach nach vorne zum Öffnen mit Gasfederunterstützung
- Folierung auf Wunsch möglich



- Abnehmbare Fahrradkonsolen, ausgelegt zum kombinierten Transport von Standard- und E-Bikes



- Fahrradtransportanhänger mit Dachgestell und Plane
- Plane 4-seitig zum Öffnen
- Folierung oder Planenbeschriftung auf Wunsch möglich

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrradtransportanhänger auch in weiteren Ausführungen möglich:

- AS300FK.....für 12 Stück Fahrräder
- AS360FK.....für 15 Stück Fahrräder
- AS400FK.....für 16 Stück Fahrräder
- AS550FK.....für 22 Stück Fahrräder

Zusatzausrüstung:

- Reserverad mit Halterung
- höhenverstellbare Auflaufeinrichtung
- Steckwand hinten (siehe AS520FK)
- Diebstahlsicherung für Kugelkupplung klappbar
- Aluminium- oder Kunststoffstaubbox
- Typisierung in Deutschland möglich