

Viehanhänger



www.anhaenger-ablinger.at

KONTAKT

Reinhold Ablinger
PKW Anhänger- und Fahrzeugbau GmbH
Spanswag 11
A-5203 Köstendorf
Tel.: +43(0)6216/5317
E-Mail: info@anhaenger-ablinger.at
www.anhaenger-ablinger.at



Inhaltsverzeichnis:

Viehanhänger AV220TT.....	4
Viehanhänger AV240T.....	6
Viehanhänger AV250T.....	8
Viehanhänger AV280T.....	10
Viehanhänger AV300T	12
Viehanhänger AV300TB	14



AV220TT



Innenmaße:

Aufbaulänge Unten	2.400 mm
Aufbaulänge Oben	2.600 mm
Aufbaubreite	1.050 mm
Aufbauhöhe	1.750/1.900 mm

Gesamtmaße:

Länge	3.700 mm
Breite	1.580 mm
Höhe	2.250/2.400 mm

Gewichte:

Eigengewicht	490 kg
Gesamtgewicht	1.600 kg
Tragkraft je Achse	1.000 kg

Bereifung	155/80R13
-----------	-----------

ABBILDUNGEN KÖNNEN OPTIONALES ZUBEHÖR ENTHALTEN!

- Stabiler im Tauchbad- feuerverzinkter Stahl Grundrahmen
- Seitenwände aus Aluminiumwarzenblech
- Heckklappe und Frontausstieg serienmäßig mit aufgeschweissten Aluminiumtrittleisten
- Kunststoffkotflügel
- Stützrad mit Klemmhalter 48mm
- Anbinderinge vorne Innen und seitlich Aussen
- schwenkbare Bruststange mit Panikentriegelung
- Dachgestell mit Hornschutzblech vorne und links in Schräge und Planenverdeck
- Plane bei Heckklappe und Frontausstieg aufrollbar
- Planenfarbe nach Wunsch
- Boden innen aus Aluminiumwarzenblech
- Beleuchtung nach STVO im Lichtbalken eingebaut
- Nebel- und Rückfahrleuchte serienmäßig
- 13-poliger Stecker
- Typisiert



Auch als
Einachs-Version
erhältlich!

Konstruktionsänderungen vorbehalten 5

AV240T



Innenmaße:

Aufbaulänge Unten	2.400 mm
Aufbaulänge Oben	2.600 mm
Aufbaubreite	1.250 mm
Aufbauhöhe	1.750/1.900 mm

Gesamtmaße:

Länge	3.800 mm
Breite	1.750 mm
Höhe	2.250/2.400 mm

Gewichte:

Eigengewicht	530 kg
Gesamtgewicht	1.600 kg
Tragkraft je Achse	1.000 kg

Bereifung	175/70R13
-----------	-----------

ABBILDUNGEN KÖNNEN OPTIONALES ZUBEHÖR ENTHALTEN!

- Stabiler im Tauchbad- feuerverzinkter Stahl Grundrahmen
- Seitenwände aus Aluminiumwarzenblech
- Heckklappe und Frontausstieg serienmäßig mit aufgeschweissten Aluminiumtrittleisten
- Kunststoffkotflügel
- Stützrad mit Klemmhalter 48mm
- Anbinderinge vorne Innen und seitlich Aussen
- schwenkbare Bruststange mit Panikentriegelung
- Dachgestell mit Hornschutzblech vorne und links in Schräge und Planenverdeck
- Plane bei Heckklappe und Frontausstieg aufrollbar
- Planenfarbe nach Wunsch
- Boden innen aus Aluminiumwarzenblech
- Beleuchtung nach STVO im Lichtbalken eingebaut
- Nebel- und Rückfahrleuchte serienmäßig
- 13-poliger Stecker
- Typisiert



Konstruktionsänderungen vorbehalten 7

AV250T



Innenmaße:

Aufbaulänge Unten	2.600 mm
Aufbaulänge Oben	2.800 mm
Aufbaubreite	1.350 mm
Aufbauhöhe	1.750/1.900 mm

Gesamtmaße:

Länge	3.850 mm
Breite	1.850 mm
Höhe	2.250/2.400 mm

Gewichte:

Eigengewicht	550 kg
Gesamtgewicht	1.600 kg
Tragkraft je Achse	1.000 kg

Bereifung	175/70R13
-----------	-----------

ABBILDUNGEN KÖNNEN OPTIONALES ZUBEHÖR ENTHALTEN!

- Stabiler im Tauchbad- feuerverzinkter Stahl Grundrahmen
- Seitenwände aus Aluminiumwarzenblech
- Heckklappe und Frontausstieg serienmäßig mit aufgeschweissten Aluminiumtrittleisten
- Kunststoffkotflügel
- Stützrad mit Klemmhalter 60mm
- Anbinderinge vorne Innen und seitlich Aussen
- schwenkbare Bruststange mit Panikentriegelung
- Dachgestell mit Hornschutzblech vorne und links in Schräge und Planenverdeck
- Plane bei Heckklappe und Frontausstieg aufrollbar
- Planenfarbe nach Wunsch
- Boden innen aus Aluminiumwarzenblech
- Beleuchtung nach STVO im Lichtbalken eingebaut
- Nebel- und Rückfahrleuchte serienmäßig
- 13-poliger Stecker
- Typisiert



Konstruktionsänderungen vorbehalten 9

AV280T



Innenmaße:

Aufbaulänge	3.270 mm
Aufbaubreite	1.500 mm
Aufbauhöhe	1.900 mm

Gesamtmaße:

Länge	4.600 mm
Breite	2.030 mm
Höhe	2.400 mm

Gewichte:

Eigengewicht	780 kg
Gesamtgewicht	2.600 kg
Tragkraft je Achse	1.350 kg

Bereifung	185R14C
-----------	---------

**ABBILDUNGEN KÖNNEN OPTIONALES
ZUBEHÖR ENTHALTEN!**

- Stabiler im Tauchbad- feuerverzinkter Stahl Grundrahmen
- Seitenwände aus Aluminiumwarzenblech
- Heckklappe und Frontausstieg serienmäßig mit aufgeschweissten Aluminiumtrittleisten
- **Heckklappe seitlich und nach unten schwenkbar mit Gasfederunterstützung**
- Kunststoffkotflügel
- Stützrad mit Klemmhalter 60mm
- Anbinderinge vorne Innen und seitlich Aussen
- schwenkbare Bruststange mit Panikentriegelung
- Plane bei Heckklappe und Frontausstieg aufrollbar
- Planenfarbe nach Wunsch
- Boden innen aus Aluminiumwarzenblech
- Beleuchtung nach STVO im Lichtbalken eingebaut
- Nebel- und Rückfahrleuchte serienmäßig
- 13-poliger Stecker
- Typisiert



Konstruktionsänderungen vorbehalten 11

AV300T



Innenmaße:

Aufbaulänge	3.270 mm
Aufbaubreite	1.650 mm
Aufbauhöhe	1.900 mm

Gesamtmaße:

Länge	4.600 mm
Breite	2.180 mm
Höhe	2.400 mm

Gewichte:

Eigengewicht	800 kg
Gesamtgewicht	2.600 kg
Tragkraft je Achse	1.350 kg

Bereifung	185R14C
-----------	---------

ABBILDUNGEN KÖNNEN OPTIONALES ZUBEHÖR ENTHALTEN!

- Stabiler im Tauchbad- feuerverzinkter Stahl Grundrahmen
- Seitenwände aus Aluminiumwarzenblech
- Heckklappe und Frontausstieg serienmäßig mit aufgeschweissten Aluminiumtrittleisten
- **Heckklappe seitlich und nach unten schwenkbar mit Gasfederunterstützung**
- Kunststoffkotflügel
- Stützrad mit Klemmhalter 60mm
- Anbinderinge vorne Innen und seitlich Aussen
- schwenkbare Bruststange mit Panikentriegelung
- Plane bei Heckklappe und Frontausstieg aufrollbar
- Planenfarbe nach Wunsch
- Boden innen aus Aluminiumwarzenblech
- Beleuchtung nach STVO im Lichtbalken eingebaut
- Nebel- und Rückfahrleuchte serienmäßig
- 13-poliger Stecker
- Typisiert



AV300TB



Innenmaße:

Aufbaulänge	3.270 mm
Aufbaubreite	1.950 mm
Aufbauhöhe	1.900 mm

Gesamtmaße:

Länge	4.600 mm
Breite	2.500 mm
Höhe	2.400 mm

Gewichte:

Eigengewicht	890 kg
Gesamtgewicht	3.000 kg
Tragkraft je Achse	1.500 kg

Bereifung	185R14C
-----------	---------

ABBILDUNGEN KÖNNEN OPTIONALES ZUBEHÖR ENTHALTEN!

- Stabiler im Tauchbad- feuerverzinkter Stahl Grundrahmen
- Seitenwände aus Aluminiumwarzenblech
- Heckklappe und Frontausstieg serienmäßig mit aufgeschweissten Aluminiumtrittleisten
- Kunststoffkotflügel
- Stützrad mit Klemmhalter 60mm
- Anbinderinge vorne Innen und seitlich Aussen
- schwenkbare Bruststange mit Panikentriegelung
- Plane bei Heckklappe und Frontausstieg aufrollbar
- Planenfarbe nach Wunsch
- Boden innen aus Aluminiumwarzenblech
- Beleuchtung nach STVO im Lichtbalken eingebaut
- Nebel- und Rückfahrleuchte serienmäßig
- 13-poliger Stecker
- Typisiert



Konstruktionsänderungen vorbehalten 15

ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Stützrad schwere Ausführung 60mm
- Trittleistengummibelag
- Gummiboden
- kleine Seitentüre in Fahrtrichtung links vorne
- Reserverad mit Halterung
- LED Innenbeleuchtung mit Schalter
- schwenkbares Scherengitter
- Diebstahlsicherung für Kugelumspinnung klappbar
- Heckklappe seitlich und nach unten zum Öffnen
- Schutzgitter über Heckleuchten
(nicht zulässig im Bereich der STVO)
- gasfederunterstützte Hebevorrichtung für Heckklappe
- Aluminium- oder Kunststoffstaubbox